



**Specificationer Ledvance LED**  
**Allmänbruksarmatur Vattentät 50W**  
**6100lm - 840 Kallvit | 150cm**

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer         | 246907                              |
| EAN                   | 4058075740891                       |
| Tillverkarkod         | 4058075740891                       |
| Varumärke             | Ledvance                            |
| Tillverkarens namn    | DP COMP 1500 V 50W 840 IP66 PS LEDV |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                |
| Livslängd (h)         | 75000                               |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x58                        |
| Watt                    | 50W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 6100lm                      |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 123                          |
| Effektfaktor        | >0.90                        |
| Inklusive Ljuskälla | Ja                           |
| Längd               | 150cm                        |
| Produkttyp          | LED Vattentät lysrörsarmatur |

## Armatur info

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering  |
| Anslutning           | Anslutningsenhet, 3-polig |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]         |
| Kapslingsklass (IP)  | IP66                      |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule            |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45              |
| Material             | Polykarbonat              |
| Armaturens färg      | Vit                       |
| Färg på hölje        | Vit                       |
| Nödbelysning         | Nej                       |
| Produktserie         | Compact                   |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1543 |
| Bredd (mm) | 60   |
| Höjd (mm)  | 53   |

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**

**Sensorinformation**  **Specialister** på belysning  Skräddarsyda **offerter**

Typ av sensor



**Upp till 7 års garanti**

Ingen sensor



**Enkel återlämningsprocess**

